

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Authentifizierung

Updated 4 September 2026

Jeder Endpunkt der Genesis API erwartet ein Token im `auth-token` Anforderungsheader. Eine Anfrage ohne Token liefert `401`.

Ein Token erhalten

Tauschen Sie ein API-Anmeldecredential gegen ein Token aus mit `POST /proxy/apiToken`. Das Credential wird pro Dienstleister ausgestellt, daher gibt die Anfrage den Anbieter an, für den das Token gelten soll.

```
{
  "serviceProviderId": "string (required)",
  "accessId": "string (required)",
  "clientSecret": "string (required)"
}
```

Das Credential-`accessId` und `clientSecret` werden in der Genesis-Plattform unter den Einstellungen des Dienstleisters ausgestellt. Bewahren Sie das Geheimnis auf Ihrem Server auf: Ein Token kann an einen Browser gesendet werden, das Credential, das es erzeugt, darf nicht gesendet werden.

Verwendung des Tokens

```
curl -H "auth-token: <token>" https://api.nxgen.cloud/api/v1/user/me
```

`GET /user/me` gibt das Konto zurück, dem das Token zugeordnet ist, was die schnellste Prüfung ist, ob ein Token funktioniert.

Anfragen aus der Dokumentation testen

Die interaktive Referenz unter [/api-reference](#) ist dieselbe Spezifikation in Swagger UI, und [der Überblick](#) listet jede Ressource auf. Drücken Sie `Authorize`, fügen Sie ein Token ein, und jede `Ausprobieren` panel

sendet es als auth-token. Das Token bleibt in Ihrem Browser; die Anfragen gehen direkt von dort zu

`https://api.nxgen.cloud/api/v1.`