

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Kontakt

Updated 4 September 2026

Operationen an Kontakt-Ressourcen. 4 Endpunkte, jeweils relativ zu <https://api.nxgen.cloud/api/v1> und authentifiziert wie unter [Authentifizierung](#).

POST /contact

Neuen Kontakt hinzufügen.

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibunghierarchylquerystringyesHierarchie-Ebene-ID wie Site, Customer oder Dienstanbieter-ID, in der der Kontakt erstellt wird.

Anfrage-Body

Kontakt-Nutzlast

```
{
  "name": "string (required)",
  "description": "string",
  "email": "string",
  "codeword": "string",
  "available": "boolean",
  "type": "STANDARD",
  "phones": [
    {
      "number": "string",
      "phoneType": "MAIN | MOBILE | HOME | WORK | CUSTOM",
      "customType": "string"
    }
  ]
}
```

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg400Ungültige Eingabe403Verboten

Beispiel 200 Antwort:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Success",
  "id": "8a81fc4581c99094018224c3d431"
}
```

Beispiel 400 Antwort:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```

PATCH /contact

Kontakt per Kontakt-ID patchen

Parameter

NameImTypErforderlichBeschreibungcontactIdquerystringjaKontakt-ID, für die das Patch erforderlich

ist.hierarchyIdquerystringyesHierarchie-ID, mit der der Kontakt verknüpft ist. Beispiel: Standort-, Kunden- oder Dienstleister-ID.

Anfragekörper

Kontakt-Nutzlast

```
{
  "name": "string",
  "description": "string",
  "email": "string",
  "codeword": "string",
  "available": "boolean",
  "phones": [
    {
      "id": "string",
      "number": "string",
      "phoneType": "MAIN | MOBILE | HOME | WORK | CUSTOM",
      "customType": "string"
    }
  ]
}
```

```
}

```

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg400Ungültige Eingabe403Verboten

Beispiel 200 Antwort:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Success"
}
```

Beispiel 400 Antwort:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```

DELETE /contact

Kontakt anhand der Kontakt-ID löschen

Parameter

NameIdTypErforderlichBeschreibungcontactIdquerystringjaKontakt-ID, die gelöscht werden soll.-

hierarchyIdquerystringjaHierarchie-ID, der der Kontakt zugeordnet ist. Beispiel: Site-, Kunden- oder

Dienstleister-ID.

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg204Kein Inhalt400Ungültige Eingabe401Nicht autorisiert403Verboten

GET /contact/all

Liste der Kontakte abrufen, die einer Hierarchieebene wie Site-, Kunden- oder Dienstleister-ID zugeordnet sind.

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibunghierarchyIdquerystringjaHierarchieebenen-ID wie Site-, Kunden- oder Dienstleister-ID.

Antworten

StatusBeschreibungInhalt200ErfolgObjekt400Ungültige Eingabe403Verboten

Beispiel 200 Antwort:

```
{
  "errorCode": 0,
  "message": [
    {
      "id": "8a81b56781c990bb0181d22466bb007e",
      "name": "Axxon test",
      "description": "Site Contact - Automatically created",
      "email": null,
      "codeword": null,
      "available": true,
      "type": "MANAGED",
      "phones": []
    },
    {
      "id": "8a81fc4581c9909401822538dbc70653",
      "name": "John",
      "description": "nxgen user contact",
      "email": "test@nx.com",
      "codeword": "NXG",
      "available": true,
      "type": "STANDARD",
      "phones": [
        {
          "id": "8a81fc4581c9909401822538dbc70654",
          "number": "+919842999112",
          "phoneType": "MAIN",
          "customType": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Beispiel 400 Antwort:

```
{  
  "errorCode": "ERR001",  
  "errorDesc": "Invalid Request"  
}
```