

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Zeitplan

Updated 4 September 2026

Operationen an Zeitplan-Ressourcen. 2 Endpunkte, jeweils relativ zu `https://api.nxgen.cloud/api/v1` und authentifiziert wie unter [Authentifizierung](#)

GET /schedule

Liste der Schedules abrufen, die einer hierarchy level id wie Site, Customer oder Service provider ID zugeordnet sind.

Parameter

NameInTypeErforderlichBeschreibungentityIdquerystringahierarchy level id wie Site, Customer oder Service provider ID.

Antworten

StatusBeschreibungBody200ErfolgObjekt400Ungültige Eingabe403Verboten

Beispiel 200 Antwort:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Details on error if any.",
  "message": {
    "schedules": [
      {
        "id": "8a81fdd581cf1102820521f1bb08c5",
        "entries": [
          {
            "id": "8a81fdd581cf1102018205251908c6",
            "entryType": "DAY_OF_WEEK",
            "startDate": 1730116540,
            "endDate": 1730116540,
            "dayOfWeek": "MONDAY",
            "startTime": "09:00",
            "endTime": "17:00",
            "autoDelete": false,
            "autoDeleteAt": 1730116540,
            "specialDayId": "",
            "notes": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"_links": {
  "schedule": {
    "href":
    "http://talos.evalink.io/api/schedule-service/schedules/8a81fdd581cf110201820521bb08c5"
  }
},
"timeZone": "Europe/Berlin",
"name": "TEST",
"updatedAt": 1657943696144
},
"specialDays": [
{
  "id": "8a809592716fa50171cb419a2e016c",
  "name": "Weihnachten",
  "month": "12",
  "date": "25"
}
]
}
```

Beispiel 400 Antwort:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```

PATCH /schedule

Schedule per schedule ID patchen

Parameter

NameInTypErforderlichBeschreibungscheduleIdAbfrageZeichenkettejaSchedule ID für PATCH.-

hierarchyIdAbfrageZeichenkettejaHierarchie-Ebene-ID, z.B. Site, Kunde oder Dienstanbieter-ID.

Anfrage-Body

Schedule-Nutzlast

```
{
  "entries": [
    {
```

```
"id": "string",
"entryType": "DATE | DAY_OF_WEEK | SPECIAL_DAY | DATE_MULTIPLE | DATE_RANGE",
"startDate": "string",
"endDate": "string",
"dayOfWeek": "MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY",
"startTime": "string",
"endTime": "string",
"autoDelete": "boolean",
"autoDeleteAt": "number",
"specialDayId": "string",
"notes": "string"
},
"name": "string"
}
```

Antworten

StatusBeschreibungBody200Erfolg400Ungültige Eingabe403Verboten

Beispiel 200 Antwort:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Success"
}
```

Beispiel 400 Antwort:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```