

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Autenticación

Updated 4 September 2026

Cada punto final en la API de Genesis espera un token en el `auth-token` encabezado de solicitud. Una solicitud sin él responde 401.

Obtención de un token

Intercambie una credencial API por un token con `POST /proxy/apiToken`. La credencial se emite por Proveedor de servicio, por lo que la solicitud indica el proveedor para el cual debe actuar el token.

```
{
  "serviceProviderId": "string (required)",
  "accessId": "string (required)",
  "clientSecret": "string (required)"
}
```

La credencial `accessId` and `clientSecret` se emiten en la plataforma Genesis bajo la configuración del Proveedor de servicio. Mantenga el secreto en su servidor: un token puede enviarse a un navegador, la credencial que lo genera no debe hacerlo.

Uso del token

```
curl -H "auth-token: <token>" https://api.nxgen.cloud/api/v1/user/me
```

`GET /user/me` devuelve la cuenta a la que pertenece el token, lo que lo convierte en la verificación más rápida de que un token funciona.

Probando solicitudes desde la documentación

La referencia interactiva en [/api-reference](#) es la misma especificación en Swagger UI, y [la descripción general](#) enumera cada recurso. Pulse `Authorize`, pegue un token, y cada `Pruébalo` panel lo envía

como auth-token. El token permanece en su navegador; las solicitudes van directamente desde él a <https://api.nxgen.cloud/api/v1>.