

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Horario

Updated 4 September 2026

Operaciones sobre recursos de horario. 2 puntos finales, cada uno relativo a

`https://api.nxgen.cloud/api/v1` y autenticado según lo descrito en [Autenticación](#).

GET /schedule

Obtenga la lista de horarios asociados a un identificador de nivel jerárquico como Sitio, Cliente o ID del proveedor de servicios.

Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónentityIdquerycadenasIdentificador de nivel jerárquico como Sitio, Cliente o ID del proveedor de servicios.

Respuestas

EstadoDescripciónCuerpo200Éxitoobjeto400Entrada inválida403Prohibido

Ejemplo 200 respuesta:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Details on error if any.",
  "message": {
    "schedules": [
      {
        "id": "8a81fdd581cf1102820521f1bb08c5",
        "entries": [
          {
            "id": "8a81fdd581cf1102018205251908c6",
            "entryType": "DAY_OF_WEEK",
            "startDate": 1730116540,
            "endDate": 1730116540,
            "dayOfWeek": "MONDAY",
            "startTime": "09:00",
            "endTime": "17:00",
            "autoDelete": false,
            "autoDeleteAt": 1730116540,
            "specialDayId": "",
            "notes": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"_links": {
  "schedule": {
    "href":
    "http://talos.evalink.io/api/schedule-service/schedules/8a81fdd581cf110201820521bb08c5"
  }
},
"timeZone": "Europe/Berlin",
"name": "TEST",
"updatedAt": 1657943696144
},
"specialDays": [
{
  "id": "8a809592716fa50171cb419a2e016c",
  "name": "Weihnachten",
  "month": "12",
  "date": "25"
}
]
}
```

Ejemplo 400 respuesta:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```

PATCH /schedule

Parchear horario por ID de horario

Parámetros

NombreEnTipoObligatorioDescripciónscheduleIdquerystringsIdentificador de programación para

PATCH.hierarchyIdconsultacadenasIdentificador de nivel jerárquico como Site, Cliente o ID del Proveedor de servicio.

Cuerpo de la solicitud

Carga útil del programa

```
{
```

```
"entries": [
{
  "id": "string",
  "entryType": "DATE | DAY_OF_WEEK | SPECIAL_DAY | DATE_MULTIPLE | DATE_RANGE",
  "startDate": "string",
  "endDate": "string",
  "dayOfWeek": "MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY",
  "startTime": "string",
  "endTime": "string",
  "autoDelete": "boolean",
  "autoDeleteAt": "number",
  "specialDayId": "string",
  "notes": "string"
},
{
  "name": "string"
}
```

Respuestas

Estado Descripción Cuerpo 200 Éxito 400 Entrada inválida 403 Prohibido

Ejemplo 200 respuesta:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Success"
}
```

Ejemplo 400 respuesta:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```