

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Authentification

Updated 4 September 2026

Chaque point de terminaison de l'API Genesis attend un jeton dans l'en-tête `auth-token` de la requête. Une requête sans celui-ci renvoie 401.

Obtenir un jeton

Échanger un identifiant d'API contre un jeton avec `POST /proxy/apiToken`. L'identifiant est délivré par fournisseur de services, ainsi la requête indique le fournisseur pour lequel le jeton doit agir.

```
{
  "serviceProviderId": "string (required)",
  "accessId": "string (required)",
  "clientSecret": "string (required)"
}
```

L'identifiant `accessId` et `clientSecret` sont délivrés dans la plateforme Genesis sous les paramètres du fournisseur de services. Conservez le secret sur votre serveur: un jeton peut être envoyé à un navigateur, l'identifiant qui le génère ne doit pas l'être.

Utiliser le jeton

```
curl -H "auth-token: <token>" https://api.nxgen.cloud/api/v1/user/me
```

`GET /user/me` renvoie le compte auquel le jeton appartient, ce qui constitue le test le plus rapide de la validité d'un jeton.

Essayer les requêtes depuis la documentation

La référence interactive à [/api-reference](#) est la même spécification dans Swagger UI, et [l'Aperçu](#) répertorie chaque ressource. Appuyer sur `Authorize`, coller un jeton, et chaque `Essayer` panneau l'envoie comme

auth-token. Le jeton reste dans votre navigateur; les requêtes sont envoyées directement depuis celui-ci vers <https://api.nxgen.cloud/api/v1>.