

# Clause de non-responsabilité

## Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

## Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

# Calendrier

Updated 4 September 2026

Opérations sur les ressources de calendrier. 2 points de terminaison, chacun relatif à

`https://api.nxgen.cloud/api/v1` et authentifié comme décrit sous [Authentification](#).

## GET /schedule

Obtenir la liste des plannings associés à un identifiant de niveau hiérarchique tel que Site, Client ou Service provider ID.

### Paramètres

NomDansTypeObligatoireDescriptionentityIdquerystringyesIdentifiant de niveau hiérarchique tel que Site, Client ou Service provider ID.

### Réponses

StatutDescriptionCorps200Succèsobjet400Entrée invalide403Interdit

Exemple 200 réponse :

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Details on error if any.",
  "message": {
    "schedules": [
      {
        "id": "8a81fdd581cf1102820521f1bb08c5",
        "entries": [
          {
            "id": "8a81fdd581cf1102018205251908c6",
            "entryType": "DAY_OF_WEEK",
            "startDate": 1730116540,
            "endDate": 1730116540,
            "dayOfWeek": "MONDAY",
            "startTime": "09:00",
            "endTime": "17:00",
            "autoDelete": false,
            "autoDeleteAt": 1730116540,
            "specialDayId": "",
            "notes": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"_links": {
  "schedule": {
    "href":
    "http://talos.evalink.io/api/schedule-service/schedules/8a81fdd581cf110201820521bb08c5"
  }
},
"timeZone": "Europe/Berlin",
"name": "TEST",
"updatedAt": 1657943696144
},
"specialDays": [
{
  "id": "8a809592716fa50171cb419a2e016c",
  "name": "Weihnachten",
  "month": "12",
  "date": "25"
}
]
}
```

Exemple 400 réponse :

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```

## PATCH /schedule

Mettre à jour le calendrier par identifiant de calendrier

### Paramètres

NomDansTypeObligatoireDescriptionscheduleIdquerystringouIdentifiant du planning à PATCH.-

hierarchyIdquerystringyesIdentifiant de niveau hiérarchique tel que Site, Client ou Service provider ID.

### Corps de la Demande

Charge utile du planning

```
{
  "entries": [
    {
```

```
"id": "string",
"entryType": "DATE | DAY_OF_WEEK | SPECIAL_DAY | DATE_MULTIPLE | DATE_RANGE",
"startDate": "string",
"endDate": "string",
"dayOfWeek": "MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY",
"startTime": "string",
"endTime": "string",
"autoDelete": "boolean",
"autoDeleteAt": "number",
"specialDayId": "string",
"notes": "string"
},
"name": "string"
}
```

## Réponses

StatutDescriptionCorps200Succès400Entrée invalide403Interdit

Exemple 200 réponse:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Success"
}
```

Exemple 400 réponse:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```