

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Authenticatie

Updated 4 September 2026

Elke endpoint in de Genesis API verwacht een token in de `auth-token` request header. Een verzoek zonder token beantwoordt met 401.

Een token verkrijgen

Ruil een API-credential in voor een token met `POST /proxy/apiToken`. De credential wordt per service-provider uitgegeven, dus de aanvraag benoemt de provider waarvoor het token moet gelden.

```
{
  "serviceProviderId": "string (required)",
  "accessId": "string (required)",
  "clientSecret": "string (required)"
}
```

De credential's `accessId` en `clientSecret` worden uitgegeven in het Genesis-platform onder de instellingen van de service-provider. Bewaar het geheim op uw server: een token kan naar een browser worden gestuurd, de credential die het uitgeeft mag dat niet.

Het token gebruiken

```
curl -H "auth-token: <token>" https://api.nxgen.cloud/api/v1/user/me
```

`GET /user/me` retourneert het account waartoe het token behoort, wat de snelste controle is dat een token werkt.

Verzoeken uit de documentatie proberen

De interactieve referentie op [api-reference](#) is dezelfde specificatie in Swagger UI, en [the overview](#) somt elke resource op. Druk op `Authorize`, plak een token, en elke `Probeer het` paneel stuurt

het als auth-token. Het token blijft in uw browser; de verzoeken gaan rechtstreeks van daar naar

`https://api.nxgen.cloud/api/v1.`