

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Planning

Updated 4 September 2026

Operaties op planningsresources. 2 eindpunten, elk relatief ten opzichte van

`https://api.nxgen.cloud/api/v1` en geauthenticeerd zoals beschreven onder [Authenticatie](#).

GET /schedule

Haal lijst op van planningen gekoppeld aan een hiërarchisch niveau-ID zoals Site, Klant of Serviceprovider -ID.

Parameters

NaamInTypeVerplichtBeschrijvingentityIdquerystringjaHiërarchisch niveau-ID zoals Site, Klant of Serviceprovider -ID.

Resposen

StatusBeschrijvingBody200Succesobject400Ongeldige invoer403Verboden

Voorbeeld 200 respons:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Details on error if any.",
  "message": {
    "schedules": [
      {
        "id": "8a81fdd581cf1102820521f1bb08c5",
        "entries": [
          {
            "id": "8a81fdd581cf1102018205251908c6",
            "entryType": "DAY_OF_WEEK",
            "startDate": 1730116540,
            "endDate": 1730116540,
            "dayOfWeek": "MONDAY",
            "startTime": "09:00",
            "endTime": "17:00",
            "autoDelete": false,
            "autoDeleteAt": 1730116540,
            "specialDayId": "",
            "notes": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"_links": {
  "schedule": {
    "href":
"http://talos.evalink.io/api/schedule-service/schedules/8a81fdd581cf110201820521bb08c5"
  }
},
"timeZone": "Europe/Berlin",
"name": "TEST",
"updatedAt": 1657943696144
},
"specialDays": [
{
  "id": "8a809592716fa50171cb419a2e016c",
  "name": "Weihnachten",
  "month": "12",
  "date": "25"
}
]
}
```

Voorbeeld 400 respons:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```

PATCH /schedule

Patch planning op basis van planning-ID

Parameters

NaamInTypeVerplichtBeschrijvingscheduleIdquerystringjascheduleId voor PATCH.hierarchyIdquery-stringjaHiërarchieniveau-id, bijvoorbeeld Site, Klant of Serviceprovider -ID.

Verzoekbody

Schedule-payload

```
{
  "entries": [
    {
```

```
"id": "string",
"entryType": "DATE | DAY_OF_WEEK | SPECIAL_DAY | DATE_MULTIPLE | DATE_RANGE",
"startDate": "string",
"endDate": "string",
"dayOfWeek": "MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY",
"startTime": "string",
"endTime": "string",
"autoDelete": "boolean",
"autoDeleteAt": "number",
"specialDayId": "string",
"notes": "string"
},
"name": "string"
}
```

Responsen

StatusBeschrijvingBody200Succes400Ongeldige invoer403Verboden

Voorbeeld 200 respons:

```
{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Success"
}
```

Voorbeeld 400 respons:

```
{
  "errorCode": "ERR001",
  "errorDesc": "Invalid Request"
}
```